

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 19104

Opis produktu

**CERABRAN® AEROPUTZ**

Typ produktu

**Czysto mineralny, wysoceciepłochronny, aerożelowy tynk termoizolacyjny**

Zastosowanie

Zewnętrzna/wewnętrzna zaprawa tynkarska zbrojona siatką,  
do stosowania na ścianach, sufitach, filarach i ściankach działowych.

Producent

**PROCERAM GmbH & Co. KG | D-47475 Kamp-Lintfort**

Główne cechy	Wynik	Odpowiadające normy
Odporność ogniowa	A1	PN-EN 998-1 : 2016
Absorpcja wody	$W_c$ 1	PN-EN 998-1 : 2016
Dyfuzja pary wodnej	$\mu \leq 6$	PN-EN 998-1 : 2016
Wytrzymałość na zginanie	0,33 (N/mm <sup>2</sup> )	PN-EN 998-1 : 2016
Wytrzymałość na ściskanie	< 0,5 (N/mm <sup>2</sup> )	PN-EN 998-1 : 2016
Przewodność cieplna	Wartość mierzona $\lambda_D$ $\lambda_{10, dry, mat} \leq 0,027$ W/(m*K) dla P=50%	PN-EN 998-1 : 2016
Trwałość	Nie dotyczy	PN-EN 998-1 : 2016
Niebezpieczne substancje	Nie dotyczy	PN-EN 998-1 : 2016

Właściwości przedstawionego produktu odpowiadają deklarowanym wartościom.

Za sporządzenie deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 odpowiedzialny jest wyżej określony producent.

*W imieniu producenta podpisał:*

Dyrektor Christoph Dworatzky

Kamp-Lintfort, 19.07.2022

*Pismo powyższe zostało wygenerowane automatycznie i jest ważne również bez podpisu.*